

PRO900S-PUR Patchkabel

Cat.6 S/FTP AWG27/7 PUR




Optional mit beidseitiger Meterangabe und Produktionsdatum!

PRODUKTBESCHREIBUNG

AIXONTEC® PRO900M-PUR doppelt geschirmtes (PiMf) Cat.6/Klasse E_A RJ45 Patchkabel mit voll umspritzter Knickschutztülle und Rastnasenschutz. Die voll umspritzte Knickschutztülle verleiht dem Patchkabel eine robuste und zuverlässige Performance auf höchstem Niveau und eignet sich hervorragend für Industrieanwendungen. Die AIXONTEC® PRO900M-PUR Patchkabel sind abriebfest, sowie UV und ölbeständig, zum Einsatz in rauen und industriellen Umgebungen. Sie sind bestens geeignet für alle Anwendungen (Sprach-, Video-, und Daten-) der Klasse E_A/ 500MHz bis 10 Gigabit Ethernet. Standardmäßig lieferbar in rot. Wir empfehlen dazu unsere Patchkabelschutzkappen mit Verlierschutz, zum Schutz der Kontakte gegen Staub und Schmutz.

TECHNISCHE INFORMATION

Elektrische Werte	Cat.6 (ISO/IEC) Klasse E _A
Normen	ISO/IEC 11801 / EN 50173
Brandverhalten	IEC 60332-1-2/ IEC 60754-1/2 / IEC 61034-1/2
Kabelkonstruktion	Cat.7 4x2xAWG27/7 S/FTP Geflecht- und Paarschirmung (PiMf)
Stecker	RJ45 Cat.6 geschirmt, 30µ vergoldete Kontakte
Belegung	1:1, Crossover auf Anfrage
Kabeldurchmesser	6,0 mm
Außenmantel	PUR in rot, UV- und ölresistent (Mineral-öl, ASTM-öl)
Knickschutztülle	Voll umspritzte Knickschutztülle in rot aus halogenfreiem Material.



152,1 mm

BESTELLINFORMATION

Typen-Nummer	20116
Artikelbezeichnung	PRO900M Cat.6 S/FTP AWG27 PUR
	<i>Andere Längen und Farben auf Anfrage erhältlich.</i>
	<i>Achtung, bei diesem Produkt gibt es ein Mindestbestellmenge von 100 Stück.</i>

ZUBEHÖR (OPTIONAL)

21201	Farbkodierungsringe (VPE: 100 Stk, jeweils 10 von jeder Farbe)
21203	Schutzkappe für RJ45 Patchkabel (100 Stk)



Länge (m)	Rot
1,0	20116.GR1,0
2,0	20116.GR2,0
3,0	20116.GR3,0
5,0	20116.GR5,0
8,0	20116.GR8,0
10,0	20116.GR10,0
12,0	20116.GR12,0
15,0	20116.GR15,0
20,0	20116.GR20,0
25,0	20116.GR25,0
30,0	20116.GR30,0
35,0	20116.GR35,0
50,0	20116.GR50,0