

Keystone RJ45-Kupplungsmodul CC6S3

Cat.6 Klasse E geschirmt



PRODUKTBESCHREIBUNG

Geschirmte Keystone RJ45-Buchse mit robustem Gehäuse. Geeignet für alle Anwendungen (Sprach-, Video-, und Daten-) der Klasse E/ 250MHz bis 1GbE.

ÜBERTRAGUNGSEIGENSCHAFTEN

Cat.6 250MHz 1GbE / (ISO/IEC) / Klasse E

GELTENDE NORMEN

EN 50173 2.Ausgabe, Klasse E
ISO/IEC 11801 AM1 und AM2, Klasse E
EIA/TIA 568 C.2 Cat.6

AUFBAU

Maße	3,5x2,6x4,8 cm (HxBxT)
Gehäuse	PC/ABS (UL-94V0)
Kabelanschluss	AWG 23-24
Leiterplatte	FR4, UL-94V0
Steckkraft	30≤N
Steckzyklen	min. 750
Isolationswiderstand	500mΩ
Kontaktwiderstand	≤20mΩ
Max. Nennstrom	1,5 Amps



BESTELLINFORMATION

Typen-Nummer	20316
Artikelbezeichnung	CC6S3 Keystone Kupplungsmodul Cat.6 geschirmt

Keystone RJ45-Kupplungsmodul CC6U3

Cat.6 Klasse E ungeschirmt



PRODUKTBESCHREIBUNG

Ungeschirmte Keystone RJ45-Buchse mit robustem Gehäuse. Geeignet für alle Anwendungen (Sprach-, Video-, und Daten-) der Klasse E/ 250MHz bis 1GbE.

ÜBERTRAGUNGSEIGENSCHAFTEN

Cat.6 250MHz 1GbE / (ISO/IEC) / Klasse E

GELTENDE NORMEN

EN 50173 2.Ausgabe, Klasse E
ISO/IEC 11801 AM1 und AM2, Klasse E
EIA/TIA 568 C.2 Cat.6

AUFBAU

Maße	3,5x2,6x4,8 cm (HxBxT)
Gehäuse	PC/ABS (UL-94V0)
Kabelanschluss	AWG 23-24
Leiterplatte	FR4, UL-94V0
Steckkraft	30≤N
Steckzyklen	min. 750
Isolationswiderstand	500mΩ
Kontaktwiderstand	≤20mΩ
Max. Nennstrom	1,5 Amps



BESTELLINFORMATION

Typen-Nummer	20317
Artikelbezeichnung	CC6U3 Keystone Kupplungsmodul Cat.6 ungeschirmt