

QUICKlock45 RJ45-Buchse C6UQ1

Cat.6 Klasse E ungeschirmt



PRODUKTBESCHREIBUNG

Ungeschirmte Keystone RJ45-Buchse mit QUICKlock45 Funktion, zum Schutz vor unerlaubten bzw. unbeabsichtigten Steckvorgängen. Geeignet für alle Anwendungen (Sprach-, Video-, und Daten-) der Klasse E/ 250MHz bis 1GbE. Einbau in alle gängigen Keystone Verteilerfelder und Anschlussdosen. LSA-Anschlussstechnologie, mit optionaler Schnellkrimpzange. Ver- bzw. Entriegelung mit Hilfe eines QUICKlock45 Schlüssels.

ÜBERTRAGUNGSEIGENSCHAFTEN

Cat.6 250MHz 1GbE / (ISO/IEC) / Klasse E

GELTENDE NORMEN

EN 50173 2.Ausgabe, Klasse E
ISO/IEC 11801 AM1 und AM2, Klasse E
EIA/TIA 568 C.2 Cat.6

AUFBAU

Maße	1,7x1,8x3,7 cm (HxBxT)
Gehäuse	PC/ABS (UL-94V0)
Kabelanschluss	AWG 22-26
Leiterplatte	FR4, UL-94V0
Kontakte	50µ vergoldet
Steckkraft	30≤N
Steckzyklen	min. 750
Konfektionszyklen	max. 10
Isolationswiderstand	500mΩ
Kontaktwiderstand	≤20mΩ
Max. Nennstrom	1,5 Amps
Betriebstemperaturen	-40° bis 70°C

ZUBEHÖR (OPTIONAL)

QUICKlock45 Verpresszange (rostfreier Stahl mit PVC-Griff)

20707



QUICKlock45 Schlüssel

20704



BESTELLINFORMATION

Typen-Nummer	20702
Artikelbezeichnung	C6UQ1 QUICKlock45 Modul Cat.6 ungeschirmt