

PRO400M Patchkabel

Cat.6 U/FTP AWG27/7 LSOH/FRNC




PRODUKTBESCHREIBUNG

AIXONTEC® PRO400M folienpaargeschirmtes Cat.6 RJ45 Patchkabel mit umspritzten Knickschutzfüßen und Rastnasenschutz aus halogenfreiem flammwidrigem Material. Die voll umspritzte Knickschutzfüße verleiht dem Patchkabel eine robuste und zuverlässige Performance auf höchstem Niveau. Die AIXONTEC® PRO400M Patchkabel sind bestens geeignet für alle Anwendungen (Sprach-, Video-, und Daten-) der Klasse E/ 250MHz bis 1 Gigabit Ethernet. Lieferbar in schwarz mit farbigen Knickschutzfüßen.

TECHNISCHE INFORMATION

Elektrische Werte	Cat.6 (ISO/IEC) Klasse E
Normen	ISO/IEC 11801 / EN 50173
Brandverhalten	IEC 60332-1/ IEC 60754-2 / IEC 61034
Kabelkonstruktion	Cat.6 4x2xAWG27/7 U/FTP Paarschirmung (PiMf)
Stecker	RJ45 Cat.6 geschirmt, 30µ vergoldete Kontakte
Belegung	1:1, Crossover auf Anfrage
Kabeldurchmesser	5,5 mm
Außenmantel	LSOH/FRNC in schwarz, halogenfrei, raucharm und flammwidrig
Knickschutzfüße	Voll umspritzte Knickschutzfüße in rot/ gelb/ grün/ blau, weiß, magenta aus halogenfreiem Material.



BESTELLINFORMATION

Typen-Nummer	20112
Artikelbezeichnung	PRO400M Cat.6 U/FTP AWG27 LSOH/FRNC
	<i>Andere Längen und Farben auf Anfrage erhältlich.</i>

Länge (m)	Schwarz	Weiß	Rot	Gelb	Grün	Blau	Magenta
0,5	20112.BK0,5	20112.WI0,5	20112.RD0,5	20112.YL0,5	20112.GR0,5	20112.BL0,5	20112.MA0,5
1,0	20112.BK1,0	20112.WI1,0	20112.RD1,0	20112.YL1,0	20112.GR1,0	20112.BL1,0	20112.MA1,0
2,0	20112.BK2,0	20112.WI2,0	20112.RD2,0	20112.YL2,0	20112.GR2,0	20112.BL2,0	20112.MA2,0
3,0	20112.BK3,0	20112.WI3,0	20112.RD3,0	20112.YL3,0	20112.GR3,0	20112.BL3,0	20112.MA3,0
5,0	20112.BK5,0	20112.WI5,0	20112.RD5,0	20112.YL5,0	20112.GR5,0	20112.BL5,0	20112.MA5,0
7,5	20112.BK7,5	20112.WI7,5	20112.RD7,5	20112.YL7,5	20112.GR7,5	20112.BL7,5	20112.MA7,5
8,0	20112.BK8,0	20112.WI8,0	20112.RD8,0	20112.YL8,0	20112.GR8,0	20112.BL8,0	20112.MA8,0
10,0	20112.BK10,0	20112.WI10,0	20112.RD10,0	20112.YL10,0	20112.GR10,0	20112.BL10,0	20112.MA10,0
12,0	20112.BK12,0	20112.WI12,0	20112.RD12,0	20112.YL12,0	20112.GR12,0	20112.BL12,0	20112.MA12,0
15,0	20112.BK15,0						
20,0	20112.BK20,0						
25,0	20112.BK25,0						
30,0	20112.BK30,0						
35,0	20112.BK35,0						