


# PRO300S Patchkabel

Cat.6 U/UTP AWG24/7 LSOH




## PRODUKTBESCHREIBUNG

AIXONTEC® PRO300S ungeschirmtes Cat.6 RJ45 Patchkabel mit schmalen Knickschutzfüßen und Rastnasenschutz. Die schmale Bauform des Steckers und die flexible AIXONTEC® Slim Tülle sind hervorragend geeignet für High-Density Verkabelungslösungen. Die AIXONTEC® PRO300S Patchkabel sind bestens geeignet für alle Anwendungen (Sprach-, Video-, und Daten-) der Klasse E/ 250MHz bis 1 Gigabit Ethernet. Lieferbar in grau, zur effizienten Dienstzuordnung empfehlen wir unsere Farbkodierungsringe.

## TECHNISCHE INFORMATION

Elektrische Werte	Cat.6 (ISO/IEC) Klasse E
Normen	ISO/IEC 11801 / EN 50173 / flammwidrig IEC 60332-
Brandverhalten	IEC 60754-1/2
Kabelkonstruktion	Cat.6 4x2xAWG24/7 U/UTP
Stecker	RJ45 Cat.6 ungeschirmt, vergoldete Kontakte
Belegung	1:1,Crossover auf Anfrage
Kabeldurchmesser	5,6 mm
Außenmantel	LSOH/FRNC in grau, halogenfrei, raucharm und flammwidrig
Knickschutzfüße	AIXONTEC® Slim Tülle (schmal & flexibel) mit Rastnasenschutz in grau



## BESTELLINFORMATION

Typen-Nummer	20114
Artikelbezeichnung	PRO300S Cat.6 U/UTP AWG24 LSOH Andere Längen und Farben sowie farbige Knickschutzfüßen auf Anfrage erhältlich.

## ZUBEHÖR (OPTIONAL)

21201 Farbkodierungsringe (VPE: 100 Stk, jeweils 10 von jeder Farbe)



Länge (m)	Grau
0,5	20114.GR0,5
1,0	20114.GR1,0
1,5	20114.GR1,5
2,0	20114.GR2,0
3,0	20114.GR3,0
4,0	20114.GR4,0
5,0	20114.GR5,0
8,0	20114.GR8,0
10,0	20114.GR10,0
12,0	20114.GR12,0
15,0	20114.GR15,0
20,0	20114.GR20,0
25,0	20114.GR25,0
30,0	20114.GR30,0
35,0	20114.GR35,0
50,0	20114.GR50,0