

Hirose TM21/TM31 RJ45-Stecker

geschirmt mit Kabelzugentlastung.



PRODUKTBESCHREIBUNG

Geschirmter Hirose TM21 RJ45 Stecker mit 50µ vergoldeten Kontaktflächen. Inkl. Drahtmanager.

ÜBERTRAGUNGSEIGENSCHAFTEN

Hirose TM21 : Cat.6 250MHz 1GbE / (ISO/IEC)

Hirose TM31 : Cat.6_A 500MHz 10GbE / (ISO/IEC)

AUFBAU

Gehäuse	vernickeltes Messing
Kontakte	50µ vergoldet
Kabelanschluss	AWG 23-26
Steckkraft	30≤N
Steckzyklen	min. 750
Isolationswiderstand	500mΩ
Kontaktwiderstand	≤20mΩ
Max. Nennstrom	1,5 Amps
Betriebstemperaturen	-40° bis 70°C



BESTELLINFORMATION TM21

Typen-Nummer	20404
Artikelbezeichnung	Hirose TM 21 RJ45 Stecker Cat.6 geschirmt
Verpackungseinheit	min. 100 Stk

BESTELLINFORMATION TM31

Typen-Nummer	20405
Artikelbezeichnung	Hirose TM 31 RJ45 Stecker Cat.6A geschirmt
Verpackungseinheit	min. 100 Stück

Hirose Knickschutztülle

für Hirose TM21/TM31 RJ45-Stecker

PRODUKTBESCHREIBUNG

Original Hirose Knickschutztülle für Hirose TM21 oder TM31 Stecker.

AUFBAU

Material	Polycarbonat
Kabeldurchmesser	5,0-6,0 mm



Schwarz	20503.BK	Grün	20503.GN
Rot	20503.RD	Weiß	20503.WI
Orange	20503.OR	Grau	20503.GR
Gelb	20503.YL	Blau	20503.BL

BESTELLINFORMATION

Typen-Nummer	20503
Artikelbezeichnung	Knickschutztülle Hirose TM21/TM31
Verpackungseinheit	min. 10 Stk